

# USŁUGI PROJEKTOWE **sc**

## **drogi, ulice, organizacja ruchu**

inż. Franciszek Rytwiński tel. 24-266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470 e-mail: [rondofr@poczta.onet.pl](mailto:rondofr@poczta.onet.pl)

**Odbudowa drogi gminnej G-38  
od drogi powiat. 2981W – Świniary(Mostówka) – DP2981W  
gmina Słubice pow. płocki woj. mazowieckie  
długość oprac. L=3,978 km.**

obręb Nowosiadło działka nr 6,  
obręb Wiączemin P dz. nr 54,  
obręb Świniary działki nr: 214/15, 102/1, 103/2, 103/3, 102/3, 102/4, 43/4, 102/2,  
102/4, 93, 115/1, 116/1, 108/1

**Inwestor: Gmina Słubice  
pow. płocki**

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent: inż. T. Dudkiewicz

**Egz. nr 1**

**Płock 2010.11**

## **OPIS DO ODBUDOWY**

drogi gminnej G38 w gminie Słubice

### **1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA**

Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010r, wraz z wyrównaniem i wykonaniem poboczy.

### **2.0. LOKALIZACJA**

Teren objęty przebudową znajduje się w obrębie Świniary, szczegółową lokalizację pokazano na orientacji w skali 1:10000 i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000.

### **3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU**

Charakterystyka terenu:

Droga gminna położona jest w terenie niezabudowanym, teren przyległy to pola uprawne, kanały i stawy i nieużytki. Droga gminna posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy szerokości działki od 5,0 do 10,0 m. Nawierzchnia żwirowa grub. około 10 cm, zadrzewienie – pojedyncze drzewa poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych. Obszar o zabudowie siedliskowej, luźnej, obustronnej. Na całej długości jezdni przebiega po istniejącym pasie drogowym, nie zachodzi potrzeba dokonywania poszerzeń pasa, nie narusza interesów osób trzecich. Pozyskanie gruntów jest niezbędne dla ewentualnego wykonania rowów .

Początek wystąpienia o pozwolenie na odbudowę km 0+000, to krawędź istniejącej drogi powiat. 2981W, koniec to także skrzyżowanie z DP 2981W, długość drogi 3,978km. Droga składa się z 4 odcinków łączących m.in. drogę G29 przebiegającą po wale z DP2981W a także drogę gminną G22 z G29 i DP2981W.

Odwodnienie z drogi na istniejący teren. W trakcie powodzi ta droga była w bezpośrednim sąsiedztwie wyrwy w wale i została bardzo zniszczona, został zniszczony przepust na cieku, naprawiony prowizorycznie do odbudowy.

Teren płaski, zamulony po powodzi na całym odcinku. Nawierzchnia istniejąca lekko wyniesiona nad teren.

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew, aktualna ilość zjazdów wystarczająca do obsługi gospodarstw i dojazdu do pól i łąk. Ponieważ jezdnia jak i przyległy teren są obecnie, jak i po przebudowie zostaną na tym samym poziomie zjazdy na działki odbywać się będą w dowolnym miejscu., dodatkowe zjazdy nie są planowane. Rowy obecnie nie będą wykonywane.

### **3.1. Parametry drogi:**

- droga gminna kat. „L” lokalna,
- szerokość nawierzchni 3,50m,
- szerokość poboczy 2x0,5m,
- kat. ruchu KR1,
- szerokość istn. pasa drogowego 5,0 do 10,0 m,
- długość odcinka 3,978km,

### **4. Stan terenowo-prawny**

Teren objęty opracowaniem stanowią grunty gminy Słubice, na całej długości droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.

### **5.0. Opis robót – wg załączonego przedmiaru**

Zakres robót obejmuje m.in:

- wyrównanie wyrw w nawierzchni żwirowej z wyprofilowaniem podłoża i zdjęciem namułu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej szer. 3,50m i grub. 3+5cm na całym odcinku,

Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

### **6.0 Termin rozpoczęcia**

Planowany termin rozpoczęcia robót do 12.2011, czas trwania robót 60 dni.

### **8.0. Zestawienie powierzchni.**

- warstwa ścieralna 14 200 m<sup>2</sup>,

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński