PROFIL PODŁUŻNY


7
7
7
7
7
0
62,02
61,90
61,98
61,89
61,72
61,50
0,42%
0,29%
0,26%
0,56%
1,38%
1,98%
61,95
61,83
61,91
61,82
61,65
61,50
∢32°00''
∢8°00''
28,50
40,80
31,10
16,05
12,35
11,10
⑱
⑲
⑳
(51)
(52)
(53)
1640,60
1681,40
1712,50
1728,55
1740,90
1752,00
1,7

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIĄCZEMIN POLSKI I WIĄCZEMIN NOWY

Inwestor
GMINA SŁUBICE

Adres inwestycji
WIĄCZEMIN POLSKI I WIĄCZEMIN NOWY

Projektanci/Podpis
mgr inż. Tomasz Reszkowski
upr. nr MAZ/0159/PWOK/03

Asystenci projektanta
inż. Magdalena Koczaska

Temat rysunku
PROFIL PODŁUŻNY

Skala	Data	Numer
1 : 50	24 10 2008	3


7
61,95
61,88
43
1425,90
0,57%
42,00
7
61,71
61,64
<3°00''
44
1467,90
0,14%
34,45
7
61,66
61,59
45
1502,35
1,5
0,10%
66,90
7
61,73
61,66
<2°00''
46
1569,25
0,96%
42,85
1,6
7
62,14
62,07
47
1612,10



0,04%
55,25
7
62,35
62,28
(39)
1280,15
0,06%
32,55
1,3
7
62,37
62,30
∢2°00"
(40)
1312,70
1,05%
47,70
7
61,87
61,80
(41)
1360,40
0,39%
18,00
7
61,80
61,73
∢2°00"
(42)
1378,40
0,32%
47,50
1,4


7
7
7
7
7
7
7
62,15
62,26
62,38
62,50
62,55
62,22
62,33
0,41%
0,78%
0,45%
0,15%
0,84%
0,61%
62,08
62,19
62,31
62,43
62,48
62,15
62,26
∢5°00''
∢11°00''
∢3°00''
∢2°00''
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
27,00
15,45
26,90
32,40
39,30
18,15
1065,70
1092,70
1108,15
1135,05
1167,45
1206,75
1224,90
1,1
1,2


57,65
0,19%
7
62,26
62,19
31
1008,05
1,0
32,45
0,49%
∢2°00'
30
7
62,42
62,35
975,60
0,45%
20,20
29
7
62,33
62,26
955,40
58,40
0,22%
∢8°00'
28
0,9
7
62,20
62,13
897,00
1,12%
34,85
∢10°00'
27
7
61,81
61,74
862,15
34,55



7
61,81
61,74
∢5°00''
㉖
827,60
0,49%
33,00
0,8
7
61,65
61,58
㉕
794,60
46,05
7
61,65
61,58
㉔
748,55
0,48%
31,50
∢12°00''
㉓
7
61,80
61,73
717,05
0,7
0,09%
52,15
∢2°00''
㉒
7
61,85
61,78
664,90
0,07%
44,20


7
61,88
61,81
㉑
620,70
0,6
0,41%
61,60
7
61,63
61,56
⑳
559,10
0,63%
27,15
∢3°00'
7
61,80
61,73
⑲
531,95
38,00
0,5
∢4°00'
7
61,80
61,73
⑱
493,95
0,22%
27,15
∢2°00'
7
61,86
61,79
⑰
466,80
0,50%
28,25
∢1°00'
7
61,72
61,65
⑯
438,55


7
61,62
61,55
15
400,55
<5°00'
0,26%
38,00
0,4
7
61,59
61,52
14
367,15
0,09%
33,40
7
61,54
61,47
13
339,05
<30°10'
0,18%
28,10
7
61,66
61,59
12
319,25
<12°20'
0,61%
19,80
0,46%
35,00
0,3
7
61,50
61,43
11
284,25
0,29%
23,80
7
61,43
61,36
10
260,45
<35°10'
0,23%
38,30


0
7
7
7
7
7
7
7
7
Poziom porównawczy
60,00
Rzędne projektowane
61,60
61,45
61,45
61,48
61,56
61,70
61,66
61,59
61,52
Spadki podłużne
0,70%
0,16%
0,47%
0,51%
0,10%
0,28%
0,22%
Rzędne terenu
61,60
61,38
61,38
61,41
61,49
61,63
61,59
61,52
61,45
Proste I łuki poziome
∢8°00'
∢47°10'
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
35,95
26,25
18,90
17,05
27,25
39,00
25,30
32,45
Odległości
35,95
62,20
81,10
98,15
125,40
164,40
189,70
222,15
Hektometry
0,0
0,1
0,2